BL2832

Application：Robot Vacuum、Vending Machine、Ventilator、Optical Cleaning Machine、Fluid Pump、Gearbox

用途：掃地機、自動販賣機、呼吸機、光學清洗機、流體泵、齒輪箱



WEIGHT：70g(APPROX)

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY						STALL		
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	EFF	CURRENT	TORQUE	
			rpm	A	rpm	A	g-cm	mN-m	W	%	A	g-cm	mN-m
BL2832B-12V3.5K1.4W-B0X0N	6.0-30.0	12.0V CONSTANT	3500	0.67	2719	0.28	53.11	5.21	1.48	55	0.86	233.20	22.86
BL2832B-12V17.7K6.5W-C1Y1P	6.0-30.0	12.0V CONSTANT	17700	0.17	14144	0.85	46.87	4.60	6.81	73	4.23	281.64	27.61

馬達的出軸長度及性能參數，EMC 對策可依客人要求做調整，詳情可詢問相關業務人員。
Please inquire your sales representative for output,performance and EMC solution.

BL2832B-12V3.5K1.4W-B0X0N 12.0V

Volt	Amp	Eff(%)	W(out)	kRPM
20.0	0.90	100	3.0	4.0
18.0	0.81	90	2.7	3.6
16.0	0.72	80	2.4	3.2
14.0	0.63	70	2.1	2.8
12.0	0.54	60	1.8	2.4
10.0	0.45	50	1.5	2.0
8.0	0.36	40	1.2	1.6
6.0	0.27	30	0.9	1.2
4.0	0.18	20	0.6	0.8
2.0	0.09	10	0.3	0.4
0.0	0.00	0	0.0	0.0



BL2832B-12V17.7K6.5W-C1Y1P 12.0V

Volt	Amp	Eff(%)	W(out)	kRPM
20.0	5.00	100	20.0	20.0
18.0	4.50	90	18.0	18.0
16.0	4.00	80	16.0	16.0
14.0	3.50	70	14.0	14.0
12.0	3.00	60	12.0	12.0
10.0	2.50	50	10.0	10.0
8.0	2.00	40	8.0	8.0
6.0	1.50	30	6.0	6.0
4.0	1.00	20	4.0	4.0
2.0	0.50	10	2.0	2.0
0.0	0.00	0	0.0	0.0